


# パイプ類



## 単管パイプ



材 質	STK500
形 状	48.6×2.4
断 面 積	A=3.483cm <sup>2</sup>
断 面 係 数	Z=3.83cm <sup>3</sup>
断面2次モーメント	I= 9.32cm <sup>4</sup>
断面2次半径	i= 1.6cm
弾 性 係 数	E=2,100,000kg/cm <sup>2</sup>
単 位 重 量	=2.73kg/m
許容曲応力度	f <sub>b</sub> =2,400kg/cm <sup>2</sup>
許容せん断応力度	f <sub>s</sub> =900kg/cm <sup>2</sup>

溶融亜鉛鍍金仕上

	ピン無パイプ							ピン付パイプ						
長さ(L)	0.5	0.6	0.9	1.0	1.2	1.5	1.8	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
重量(kg)	1.37	1.64	2.46	2.73	3.28	4.10	4.91	5.46	6.83	8.19	9.56	10.92	12.29	12.65
打込用パイプ														

\* 印以外はご相談下さい


## 角パイプ



	60角パイプ	100角パイプ
材 質	STKR400	STKR400
形 状	60×60×2.3	100×100×3.2
断 面 積	A=5.172cm <sup>2</sup>	A=12.13cm <sup>2</sup>
断 面 係 数	Z=9.44cm <sup>3</sup>	Z=37.50cm <sup>3</sup>
断面2次モーメント	I= 28.3cm <sup>4</sup>	I= 187.0cm <sup>4</sup>
断面2次半径	i= 2.34cm	i= 3.93cm
弾 性 係 数	E=2,100,000kg/cm <sup>2</sup>	
単 位 重 量	=4.06kg/m	=9.52kg/m
許容曲応力度	f <sub>b</sub> =1,600kg/cm <sup>2</sup>	f <sub>b</sub> =1,600kg/cm <sup>2</sup>
許容せん断応力度	f <sub>s</sub> =900kg/cm <sup>2</sup>	

重 量	長さ	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5
	60角		4.06	6.09	8.12	10.15	12.18	14.21	16.24	18.27	20.30
100角		9.52	14.28	19.04	23.80	28.56	33.32	38.08	42.84	47.60	52.36

## チェーン



- (A) 2m 6ミリ 1.1kg
- (A) 3m 6ミリ 1.7kg
- (A) 4m 6ミリ 2.2kg